

Â
L Ø ê Ï Ð Â Ý
Â Ý Â
Ý ض Ý Ý Ø Ý Ø Ý Â Ø
L Â Ø ض Ø Ø Ý Â
L Â
L Â

- Ø Ø
- Ý
- Ð
- Ø
- Ø Ø
- Ø Ø
- Ø Ø Ø
- Ý ‰ Ø
- Ø
- Ø


- à Ø Ý W
- Ø



Ø Ø Ø Ø Ø



O		
		W ¯ ~ Â e ė Â
		~ Â
		ą ~ Â ˘ ṗ ˘ ƀ˘ ˀ Â
		Ƹ˘ L ˘ W̄ ɷ ⌠ ض Ƹ˘ ˘ ˆ ˀ Ƹ˘ Â
		ƀ Â ⌠ ض˘ ƀ Â
		₮˘ ⌠ ˘ ۱ U ₮
		ǐ ~ Â №۱ ک ⌠ ₮ Â
		ẽ ~ Â ẽ˘ ẽ ⌠ ض Â
		ض Â
		ˀ ₮ Â W ˘ ⌠ Ʉ ė Â
		⌠ ۷ ė Â



Block Diagram


یح ṕ شح یح

৪ i C

^ Ĩ ﻗﻤﻢ ˘ Ņ˜


Ь

^ , ~




Ŧ

^ , , ~




Ω˗

^ , , ~




ʏ

^ , , ~




ą Ω˗

^ , , ~





ą ʏ

^ , , ~




Ḡ



SIGLENT
CH1=VOUT
CH3=VBOOT
CH4=IOUT
CH2=VPH



SIGLENT
CH1=VOUT
CH3=VBOOT
CH2=VPH
CH4=IOUT

3


SIGLENT
CH4=IOUT
CH1=VOUT
CH2=VPH
CH3=VBOOT

3


SIGLENT




$$V_{OUT} = 0.8V \frac{R_5 + R_6}{R_6}$$

$$I_{CIN_RMS} = I_{OUT} * \sqrt{D(1-D)}$$

$$L = \frac{V_{OUT}(1 - V_{OUT}/V_{IN_MAX})}{F_{PH} \times I_{OUT,MAX} \times 40\%}$$


$$I_{SAT_MIN} > I_{OUT_MAX} + \frac{V_{OUT}(1-V_{OUT}/V_{IN_MAX})}{2 \times F_{PH} \times L}$$



ṗ Ƣ w ˘ ˆ L ₹ ﺍ ﺍ L Ƣ Â

ϡ ė Ḡ w Â ₹ ﺍ ʏ ɢ ẏ ˘
Ƣ Ḡ ˘ ˇ ˘ U Ƣ ˜ Ƣ Ⱡ Â ’
ﺽ ʒ ₩ ₡ ˇ ė Ƣ Ỉ ė Ⱡ Ǐ Â

ϡ Ḡ ˆ ˜ ˘ ɣ ﺵ Â ɢ w ˘
Ṇ ˘ ˇ w ˇ, Ǐ Ṇ ˘ ƀ˘
Ƣ Â ɢ w ƀ ’˘ ˪ ˘ ɣ ą Ь ẏ Â



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.10
A1	0.05	—	0. 15

ً		ہ غمم